

Модель		SAS07L2-A	SAS09L2-A	SAS12L2-A	SAS18L2-A	SAS24L2-A	SAS30L2-A	SAS36L2-A
Производительность, кВт	Охлаждение	2,10	2,70	3,55	5,30	7,00	7,90	9,95
	Обогрев	2,20	2,80	3,65	5,45	7,20	7,60	10,50
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,65	0,84	1,11	1,66	2,32	2,60	3,30
	Обогрев	0,61	0,78	1,01	1,51	2,11	2,27	3,08
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,23 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,01 / B	3,03 / B	3,01 / B
	Обогрев	COP / Класс 3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,41 / B	3,34 / C	3,41 / B
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,82	3,66	4,80	7,20	10,10	11,40	14,78
	Обогрев	2,65	3,37	4,39	6,56	9,75	10,30	13,47
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Сторона подключения		Внутренний блок						
Максимальная длина фреонапровода, м		15	15	15	25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		5	5	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		SAS07L2-A	SAS09L2-A	SAS12L2-A	SAS18L2-A	SAS24L2-A	SAS30L2-A	SAS36L2-A
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч		480/420/370/330	520/450/400/350	650/560/500/440	980/850/750/660	1200/1050/930/830	1260/1100/980/870	1200/1100/980/870
Осушение, л/ч		0,8	1	1,3	1,8	2,2	2,6	3
Уровень звукового давления, дБ(А)		22/27/29/33	22/27/30/33	23/27/29/33	29/32/35/38	30/34/37/40	34/36/39/43	37/39/41/45
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	285×700×188	285×700×188	300×800×197	300×850×198	315×970×235	330×1100×235	330×1100×235
	В упаковке	355×770×272	355×770×272	370×870×282	370×920×282	385×1047×317	400×1180×317	400×1180×317
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,5	10,0	11,0	15,0	18,0	23,0
	В упаковке	9,65	10,15	11,8	13,0	17,0	21,0	26,0
Наружный блок		SAU07L2-A	SAU09L2-A	SAU12L2-A	SAU18L2-A	SAU24L2-A	SAU30L2-A	SAU36L2-A
Расход воздуха, м³/ч		1040	1430	1430	2340	2600	2600	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	50	52	54	55	58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	0 ~ +43 °C (-30 ~ +43 °C для моделей, доработанных зимним комплектом)						
	Обогрев	-7 ~ +24 °C						
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		500	640	660	1150	1500	2550	2100
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30	30
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	421×708×254	500×710×240	500×710×240	525×855×290	655×880×310	690×800×310	700×900×350
	В упаковке	478×770×338	570×780×345	570×780×345	620×920×400	725×945×435	725×945×435	770×1020×430
Вес, кг	Без упаковки	21,5	25,0	25,0	38,0	44,0	50,0	57,0
	В упаковке	24,0	27,65	27,9	41,5	50,0	54,5	63,0

