

ФАНКОЙЛЫ



Фанкойлы Energolux разработаны и производятся с применением передовых технологий. Отличные технические характеристики, гарантировано надежная работа, низкий уровень шума и привлекательный внешний вид делают их востребованными для решения самых разных задач. Мы предлагаем широкую гамму фанкойлов различного типа: настенные, кассетные, каналные и напольно-потолочные, холодопроизводительностью от 2,2 до 19 кВт. Все фанкойлы Energolux могут быть подключены к центральному пульту управления. Схема кондиционирования с применением фанкойлов широко распространена в магазинах, больницах, офисных центрах, гостиницах и аэропортах.





КАССЕТНЫЕ

Модель		SFC750A1	SFC950A1	SFC1200A1	SFC1500A1
Производительность, кВт	Охлаждение	7 / 5,62 / 4,72	8,22 / 7,39 / 6,54	10,39 / 9,25 / 8,2	12,9 / 11,51 / 10,21
	Обогрев	11,55 / 9,24 / 7,51	13,85 / 11,08 / 9	17,58 / 14,06 / 11,42	17,6 / 14,08 / 11,44
Потребляемая мощность, кВт		0,13	0,155	0,19	0,19
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		1250/1060/900	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		46/42/37	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Расход воды, л/ч	Охлаждение	1200	1416	1788	2214
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	25,2	31,2	44	40
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	230×840×840	300×840×840	300×840×840	300×840×840
	В упаковке	237×900×900	307×900×900	307×900×900	307×900×900
Вес, кг	Без упаковки	30	30,5	30,5	30,5
	В упаковке	32	33	33	33
Декоративная панель		SCP21M1	SCP21M1	SCP21M1	SCP21M1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	45×950×950	45×950×950	45×950×950	45×950×950
	В упаковке	90×1035×1035	90×1035×1035	90×1035×1035	90×1035×1035
Вес, кг	Без упаковки	6	6	6	6
	В упаковке	9	9	9	9

Модель		SFC600T1	SFC800T1	SFC1000T1	SFC1200T1
Производительность, кВт	Охлаждение	6 / 5,15 / 4,53	8 / 6,66 / 5,86	9,5 / 8,29 / 6,95	10,8 / 9,43 / 8,2
	Обогрев	10,0	12,5	15,5	17,0
Потребляемая мощность, кВт		0,09	0,11	0,14	0,19
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		1020 / 870 / 715	1360 / 1150 / 950	1700 / 1450 / 1190	2040 / 1750 / 1430
Уровень звукового давления (max), дБ(А)		43	45	47	49
Расход воды, л/ч	Охлаждение	1100	1420	1700	1850
Сопrotивление теплообменника, кПа	Охлаждение	35	40	40	50
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20
Размеры (Д x Ш x В), мм	Без упаковки	840×840×230	840×840×310	840×840×310	840×840×310
	В упаковке	1100×850×395	1200×850×395	1200×1100×395	1200×1100×395
Вес, кг	Без упаковки	29,0	34,0	34,0	35,0
	В упаковке	32,0	37,0	37,0	38,0
Декоративная панель		SCP02T1	SCP02T1	SCP02T1	SCP02T1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	950×950×30	950×950×30	950×950×30	950×950×30
	В упаковке	1020×1020×90	1020×1020×90	1020×1020×90	1020×1020×90
Вес, кг	Без упаковки	6,0	6,0	6,0	6,0
	В упаковке	7,5	7,5	7,5	7,5