

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

Широкий модельный ряд внутренних блоков Energolux SMZ различного типа и производительности позволяет выбрать оптимальные решения для конкретного объекта. Прекрасный дизайн, компактные размеры и низкий уровень шума способны удовлетворить самого взыскательного клиента.



Внутренние блоки систем могут управляться как с индивидуальных проводных или беспроводных пультов, так и с помощью группового или центрального пульта. SMZ можно подключить к системе диспетчеризации здания (Building Management Systems – BMS).

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



Модель внутреннего блока		SMZS07V2AI	SMZS09V2AI	SMZS12V2AI	SMZS16V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	4,5
	Обогрев	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность, кВт		0,05	0,05	0,06	0,06
Рабочий ток, А		0,32	0,32	0,45	0,45
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		500	500	630	630
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		34/38	34/38	38/44	38/44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	275x843x180	275x843x180	298x940x200	298x940x200
	В упаковке	370x973x258	370x973x258	395x1068x288	395x1068x288
Вес, кг	Без упаковки	10,0	10,0	12,5	12,5
	В упаковке	12,5	12,5	15,0	15,0

Модель внутреннего блока		SMZS17V2AI	SMZS18V2AI	SMZS21V2AI	SMZS24V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	5,0	5,6	6,3	7,1
	Обогрев	5,8	6,3	7,0	7,5
Потребляемая мощность, кВт		0,06	0,07	0,07	0,07
Рабочий ток, А		0,45	0,43	0,43	0,43
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		630	750	750	750
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		38/44	38/44	38/44	38/44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø20	Ø30	Ø30	Ø30
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	298x940x200	319x1008x221	319x1008x221	319x1008x221
	В упаковке	395x1068x288	328x1131x398	328x1131x398	328x1131x398
Вес, кг	Без упаковки	12,5	15,0	15,0	15,0
	В упаковке	15,0	18,5	18,5	18,5